

低烟无卤阻燃/耐火/辐照电线电缆

用途:主要用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、客运候车室、重点文物保护单位以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。

特点:低烟无卤阻燃耐火电线电缆除具有阻燃耐火特性外,还具有在火焰燃烧情况下产生极少量烟雾,释放的气体不含卤元素,无毒(或低毒)。当火灾发生时,可大大减少仪器、设备和人体的危害。

型号、名称

型号	名称
WDZN - BY(YJ)、WDZN - BY(YJ)R、WDZN - RY(YJ)	低烟无卤阻燃耐火电线
WDZN - KYJY, WDZN - KYJYP、WDZN - KYJYP2、WDZN - KYJY23、WDZN - KYJYP2 - 23	低烟无卤阻燃控制电缆
WDZN - YJ(F) Y、WDZN - Y(F) JY23	低烟无卤阻燃耐火(辐照)电力电缆

生产范围:见表1~表3

表1:低烟无卤阻燃耐火电线生产范围

型号	额定电压V	芯数	标称截面(mm²)	型号	额定电压KV	芯数	标称截面mm²
WDZN-BY、BYJ	300/500	1	0.5-1	WDZN-RY、RYJ	300/500	1	0.3-1
	450/750	1	1.5-400		450/750	1	1.5-240
WDZN-BYR、BYJR	450/750	1	0.75 - 70				

表2:低烟无卤阻燃耐火控制电缆生产范围

型号	额定电压V	导体标称截面(mm²)							
		0.5	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10
		芯数							
WDZN-KYJY WDZN-KYJYP	450/750	—	2-37				2-14		2-10
WDZN-KYJYP2		—	4-37				4-14		4-10
WDZN-KYJY23 WDZN-KYJYP2-23		—	7-37			4-37	4-14		4-10

表3:低烟无卤阻燃耐火(辐照) 电力电缆生产范围

型号	额定电压 kV	芯数								
		1	2	3	3+1	4	4+1	5	4+1	3+2
		标称截面(mm²)								
WDZN-YJY	0.6/1	1.5 - 630	1.5-400	1.5-300	4-300	4-300	4-300	4-300	4-300	4-300
WDZN-YJY23	0.6/1	1.5-630	1.5-400	1.5-300	4-300	4-300	4-300	4-300	4-300	4-300
WDZN-YJY	3.6-10	25 - 630	-	25 - 400	-	-	-	-	-	-
WDZN-YJY23	3.6-10	25 - 630	-	25 - 400	-	-	-	-	-	-